



SENTINEL



- SIMPLE D'UTILISATION
- ULTRA COMPACT & LÉGER
- PERFORMANT & FIABLE
- ECONOMIQUE

EXTINCTEUR

De feu - 044923

PERFORMANT

- Tous types de feux, classe A, B, C, F et feux électriques jusqu'à 100 000 V
- 50 secondes de vaporisation

ULTRA COMPACT ET LÉGER

- Dimensions : 25 cm x 3.3 cm
- Peut être porté sur ceinturon
- Poids : 205 g



FIABLE

- Non dangereux pour la santé
- Non nocif pour l'environnement
- Non corrosif
- Certification : UNI EN ISO 9001 : 2008 2001/95/CE du 3.12.2001 (Directive Sécurité Générale des Produits)

SIMPLE D'UTILISATION

- 3 étapes



ECONOMIQUE

- Pas d'entretien
- Durée de vie illimitée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Types de feux | Classe A, B, C, F et feux électriques jusqu'à 100 000 V |
| Durée de pulvérisation | 50 secondes |
| Dimensions | 25 cm x 3.3 cm Peut être porté sur ceinturon |
| Poids | 205 g |
| Composé actif | Nitrate de potassium Ne contient aucun gaz, non pressurisé |
| Procédé d'extinction | Vaporisation |
| Utilisation | 3 étapes* Pas d'entretien Durée de vie illimitée |
| Temps d'activation | Immédiate |
| Température d'utilisation | De -140° F à +320° F |
| Humidité | Jusqu'à 98% U.R. |
| Granulométrie | De 2 à 4 microns |
| Conductivité électrique | Aucune |
| Décharge électrostatique | Aucune |
| Vapeur | Aucune |
| Choc thermique | Aucun |
| Résidus | Négligeables |
| Toxicité | Négligeable |
| Accumulation organique | Aucune |
| Danger pour la santé humaine et pour l'environnement | Aucun |
| Corrosivité | Aucune |
| Coefficient de Destruction de l'ozone (ODP) | Zéro |
| Coefficient de Réchauffement Global (GWP) | Zéro |
| Durée de vie dans l'atmosphère (ATL) | Zéro |

CERTIFICATIONS ET RAPPORTS D'ESSAI

- UNI EN ISO 9001:2008
- 2001/95/CE du 3.12.2001 (Directive sur la Sécurité Générale des Produits)
- RINA Registre Naval italien
- Suisse: Certificat Swiss TS TÜV
- Allemagne: BAM Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung: Unlassungszeichen BAM-PT1- 1298, Zulassungsbeschied Nr. 3821/05; TÜV
- Espagne: AFITI - Licos (Asociacion para el Fomento de la Investigacion y la Tecnologia de la Seguridad contra Incendios), membre du NFPA; P-002/07-SYE, Rev. 1
- Afrique du Sud: SAMSA - South African Maritime Safety Authority
- Turquie: TSE K 58/Mart 2010: titre YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER - BASINÇSIZ - TEK KULLANIMLIK

ACCESSOIRE



Etui Cordura MOLLE
024752